



Quick Cement

Snelcement



Quick Cement

Snelcement

- Zeer snelle uitharding
- Waterdicht
- Beperkte krimp
- Corrosiebestendig
- Hoge aanvangsweerstand



Toepassingsgebied

- Voor snelle metsel- en betonwerken.
- Voor het snel ondersabelen en verankeren.
- Voor het afdichten van scheuren, voegen, kleine waterinfiltraties en -lekken.
- Voor herstelwerken in vochtige omgevingen.
- Voor werken die snelheid vragen.



Eigenschappen

Quick Cement is een snel, hydraulisch, okerkleurig bindmiddel. Gemengd met granulaten en zuiver water, is het geschikt voor de realisatie van snelle mortels, pleisters en beton.

Samenstelling

Quick Cement is een gebruiksklare snelcement met snelle binding, in de vorm van oker poeder.

Verwerking

- Het oppervlak moet vrij zijn van olie, vet of andere onzuiverheden, en licht voorbevochtigd worden.
- Voor het gebruik als algemeen beton: meng 5 kg Quick Cement met 15 kg zand + steenslag en 1,6 tot 2,4 L zuiver water. Mengen tot een homogeen mengsel bekomen is.
- Voor het gebruik als algemene mortel: meng 5 kg Quick Cement met 7,5 kg zand en 1,5 tot 2,5 L zuiver water. Mengen tot een homogeen mengsel bekomen is.
- Voor het gebruik als zuivere pasta: meng 5 kg Quick Cement met 0,33 L zuiver water. Mengen tot een homogeen mengsel bekomen is.
- De maximale wachttijd voor het verwerken van Quick Cement is ong. 2 minuten bij 20 °C.
- Spreid Quick Cement met een truweel of een schop. Na verstijving door een begin van binding mag de mortel of beton niet meer hermengd worden. Na de hechting de oneffenheden en uitsteeksels verwijderen met een truweel.
- De werken dienen beschermd te worden tegen koude, slagregen en wind. Tijdens de verwerking en de uitharding dienen de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond tussen 5 °C en 30 °C te liggen. Nooit werken op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij risico op vorst binnen de 24 uur.

Verbruik

Variabel verbruik naargelang de toepassing.

Verpakking

Plastic zakken van 5 kg / palletten van 540 kg.

Kleur

Oker.

Reiniging van het gereedschap

Met proper water.

